

# Novaline Style

96635430 NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T <sub>a</sub> 0 +25	
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	-------------------------	--

## Novaline Style

Dekoratív, cirkelformet armatur med et stor armaturhus.  
Lav indirekte komponent til væg- og loftsbelysning.  
Elektronisk, DALI m/dæmp med 3 timers, selfest/DALI  
adresserbar selfest, nødlýs. Amraturets æstetisk tiltalende  
kant er fremstillet af polycarbonat i hvid. Sprederskærm:  
opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP54. Komplet med  
4000K LED.

Dimensioner: Ø497 x 69 mm  
Luminaire input power: 35,2 W  
Lysudbytte fra armatur: 5000 lm  
Armaturvirkningsgrad: 142 lm/W  
Vægt: 3,17 kg



TLG\_NOVS\_F\_5WH.jpg



TLG\_NOVS\_M\_LD500.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

## Novaline Style

96635430 NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH

THORN