

Novaline Style

96635519 NOVS M 2500-840 DI HFI WH

THORN

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UK CA | IP54 | D | halogen | IK08 | CE | 850°C | T _a -15 +25 |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|

Novaline Style

Dekoratív, cirkelformet armatur med et medium stort armaturhus. Lav indirekte komponent til væg- og loftsbelysning. Elektronisk, DALI m/dæmp. Amraturets æstetisk tiltalende kant er fremstillet af polycarbonat i hvid. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP54. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø397 x 69 mm
Luminaire input power: 17,6 W
Lysudbytte fra armatur: 2500 lm
Armaturvirkningsgrad: 142 lm/W
Vægt: 2,14 kg



TLG_NOVS_F_4WH.jpg



TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Novaline Style

96635519 NOVS M 2500-840 DI HFI WH

THORN