

# Novaline Style

96635536 NOVS M 3500-840 DI HFI BK

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	11	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T <sub>a</sub> -15 +25
---------------------------	------	----------	----	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	---------------------------

## Novaline Style

Dekoratív, cirkelformet armatur med et medium stort armaturhus. Lav indirekte komponent til væg- og loftsbelysning. Elektronisk, DALI m/dæmp. Armaturets æstetisk tiltalende kant er fremstillet af polycarbonat i sort. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP54. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø397 x 69 mm  
Luminaire input power: 24,6 W  
Lysudbytte fra armatur: 3500 lm  
Armaturvirkningsgrad: 142 lm/W  
Vægt: 2,14 kg



TLG\_NOVS\_F\_4BK.jpg



TLG\_NOVS\_M\_LD400.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting