



## Graffiti

LED-spotlight til kontinuerlige CONTUS-rækkesystemer med projektørlysfordeling og stabiliseret farvetemperatur. eludstyr. Isolationsklasse II, IP20. Belysningsarmatur med CONTUS-adapter til enkel og hurtig montering i kontinuerlige CONTUS-rækkesystemer. Armaturhus: trykstøbt aluminium hvid mikro-tekstureret maling. Reflektor: PC, sprøjtet. Spotlight kan roteres til og med 337° og vippes til og med 90°. Komplet med 4000K LED, maks. effektivitet

Denne artikel er bulkemballeret og indeholder tolv stykker. Artikelkoden skal bestilles som antal 12 stk. (12/24/36/48/60...). Alle dataene på databladet henviser til en enkelt artikel.

Dimensioner: Ø95 x 204 mm  
Luminaire input power: 27 W  
Lysudbytte fra armatur: 3500 lm  
Armaturvirkningsgrad: 130 lm/W  
Vægt: 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_WH\_ON.jpg



TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

**Graffiti**

**96108744 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP WH 12X**

**THORN**