

## 96108748 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL BK 12X



### Graffiti

LED-spotlight til kontinuerlige CONTUS-rækkesystemer med flomlysfordeling og stabiliseret farvetemperatur. eludstyr. Isolationsklasse II, IP20. Belysningsarmatur med CONTUS-adapter til enkel og hurtig montering i kontinuerlige CONTUS-rækkesystemer. Armaturhus: trykstøbt aluminium sort mikro-tekstureret maling. Reflektor: PC, sprøjtet. Spotlight kan roteres til og med 337° og vippes til og med 90°. Komplet med 4000K LED, maks. effektivitet

Denne artikel er bulkemballeret og indeholder tolv stykker. Artikelkoden skal bestilles som antal 12 stk. (12/24/36/48/60...). Alle dataene på databladet henviser til en enkelt artikel.

Dimensioner: Ø95 x 204 mm  
 Luminaire input power: 27 W  
 Lysudbytte fra armatur: 3400 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 126 lm/W  
 Vægt: 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_BK\_ON.jpg



TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Graffiti**

**96108748 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL BK 12X**

**THORN**