

96108760 GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU FL BK



## Graffiti

LED-spotlight til 3-fasede sporinstallationer med flomlysfordeling og stabiliseret farvetemperatur. Isolationsklasse I, IP20. Armaturhus: trykstøbt aluminium sort mikro-tekstureret maling. Reflektor: PC, sprøjtet. Spotlight kan roteres til og med 337° og vippes til og med 90°. Komplet med 4000K LED, maks. effektivitet

Denne artikel er emballeret enkeltvist og kan også bestilles som bulkemballeret.

Dimensioner: Ø95 x 205 mm  
 Luminaire input power: 21 W  
 Lysudbytte fra armatur: 2800 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 133 lm/W  
 Vægt: 0,71 kg



TLG\_GRAF\_F\_3GU\_BK\_ON.jpg



TLG\_GRAF\_M\_3GU.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Graffiti**

**96108760 GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU FL BK**

**THORN**