



Graffiti

LED-spotlight til 3-fasede sporinstallationer med bred flomlysfordeling og stabiliseret farvetemperatur. Isoleringsklasse I, IP20. Armaturhus: trykstøbt aluminium hvid mikro-tekstureret maling. Reflektor: PC, sprøjtet. Spotlight kan roteres til og med 337° og vippes til og med 90°. Komplet med 3000K LED, maks. effektivitet

Denne artikel er emballeret enkeltvist og kan også bestilles som bulkemballeret.

Dimensioner: Ø95 x 205 mm
 Luminaire input power: 27 W
 Lysudbytte fra armatur: 3400 lm
 Armaturvirkningsgrad: 126 lm/W
 Vægt: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_WH_ON.jpg



TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Graffiti

96108764 GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU WFL WH

THORN