

# Chalice 3

# THORN

92989189 CHAL3 100 800-830 EHF RSB




## Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til 40 mm og udskæringer på Ø100 mm med fjederklemmer. Ekstern, Uden dæmpfunktion LED-driver, som kan tilsluttes, med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar. Ind- og udsøjfning mulig. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektiv varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat,. Reflektor og kant: polycarbonat glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Isolationsklasse II, IP54\_IP20. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø119 x 75 mm  
Luminaire input power: 7,7 W  
Lysudbytte fra armatur: 740 lm  
Armaturvirkningsgrad: 96 lm/W  
Vægt: 0,41 kg



TLG\_CHAL3\_F\_100\_RSB.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF100L.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting