

Chalice 3

THORN

92989201 CHAL3 100 800-940 HFIX RSB




Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til mm og udskæringer på Ø100 mm med fjederklemmer. Ekstern, DALI-2 m/dæmp LED-driver, som kan tilsluttes, med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar, kompatibel med SwitchDIM. Ind- og udsøjfning mulig. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektiv varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat. Reflektor og kant: polycarbonat glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Isolationsklasse II, IP54_IP20. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø119 x 95 mm
Luminaire input power: 8,5 W
Lysudbytte fra armatur: 810 lm
Armaturvirkningsgrad: 95 lm/W
Vægt: 0,5 kg



TLG_CHAL3_F_100HP_RSB_2.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF100H.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting