

# Chalice 3

# THORN

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB



## Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til 40 mm og udskæringer på Ø150 mm med fjederklemmer. Ekstern, DALI-2 m/dæmp LED-driver, som kan tilsluttes, med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar, kompatibel med SwitchDIM. Ind- og udsøjfning mulig. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektiv varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat. Reflektor og kant: polycarbonat glat reflektor med ekstra glansfuld finish med henblik på forbedret kontrol af blænding i kontormiljøer. Isolationsklasse II, IP54\_IP20. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø174 x 94 mm  
Luminaire input power: 27,3 W  
Lysudbytte fra armatur: 2823 lm  
Armaturvirkningsgrad: 103 lm/W  
Vægt: 0,69 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

## Chalice 3

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB

THORN