

Chalice 3

THORN

92989251 CHAL3 200 2000-940 EHF RSB



Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til 40 mm og udskæringer på Ø200 mm med fjederklemmer. Ekstern, Uden dæmpfunktion LED-driver, som kan tilsluttes, med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar. Ind- og udsøjfning mulig. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektiv varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat,. Reflektor og kant: polycarbonat glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Isolationsklasse II, IP54_IP20. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø223 x 96 mm
Luminaire input power: 16,9 W
Lysudbytte fra armatur: 1970 lm
Armaturvirkningsgrad: 117 lm/W
Vægt: 0,94 kg



TLG_CHAL3_F_200_RSB.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting