

Chalice 3

THORN

93901246 CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RSB



Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til 40 mm og udskæringer på Ø150 mm med fjederklemmer. Ekstern, kan tilsluttes, DALI-2 m/dæmp LED driver NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektivt varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Reflektor og kant: yderst reflekterende polycarbonat I høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP54_IP20. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø174 x 94 mm
Luminaire input power: 15 W
Lysudbytte fra armatur: 1340 lm
Armaturvirkningsgrad: 89 lm/W
Vægt: 1,14 kg



TLG_CHAL3_F_150_RSB_EM.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Chalice 3

93901246 CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RSB

THORN