

Chalice 3

THORN

93901362 CHAL3 200 1400-840 EHF E3D RSB



Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til 40 mm og udskæringer på Ø200 mm med fjederklemmer. Ekstern, kan tilsluttes, Uden dæmpfunktion LED driver NFC-konfigurerbar med 3 timers, selfest/DALI adresserbar selfest, nødlys. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektivt varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Reflektor og kant: yderst reflekterende polycarbonat I høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP54_IP20. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø223 x 96 mm
Luminaire input power: 14,4 W
Lysudbytte fra armatur: 1460 lm
Armaturvirkningsgrad: 101 lm/W
Vægt: 1,39 kg



TLG_CHAL3_F_200_RSB_EM.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Chalice 3

93901362 CHAL3 200 1400-840 EHF E3D RSB

THORN