

Legend

THORN

3607640195447 / 96262623 LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.

ISO 9223 C5	IP65	IK08					
----------------	------	------	--	--	--	--	--

Legend

Et moderne, rustikt mastetop LED-armatur med lukket optik, elektronisk, Isolationsklasse II, kapslingsklasse IP65, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium pulverlakeret grå 900 tekstur finish (tæt på RAL 7043). Afskærmning: plan hærde glas. Overspændingsbeskyttelse: almindelig modus med 10 kV monoimpuls og almindelig modus med 8 kV monoimpuls og differential modus med 6 kV multiimpuls. Hvis der er tilsluttet et permanent DALI-system: almindelig og differential modus med 6 kV multiimpuls. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 446 x 446 x 999 mm

Luminaire input power: 55 W

Vægt: 17,5 kg

Vindfladeareal: 0.14 m²



TLG_LGND_F_CLS.jpg



TLG_LGND_M_MTP.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Legend

3607640195447 / 96262623 LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.

THORN