

# Vioo

# THORN

3607640335966 / 96271767 VIOO 1L120 740 LGRY



## Vioo

Lille LED-projektør til belysning af vinduesomgivelser. 1 LED drevet med en konstant 1,2 A. Armaturhus: trykstøbt aluminium (AB47100) med høj korrosionsresistens, lakeret Lysegrå. Afskærmning: polycarbonat. Isolationsklasse I, IP65, IK10. Gennemfortrådet med 1,5 m H05-RNF-kabel. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 150 x 90 x 40 mm  
Luminaire input power: 4,7 W  
Lysudbytte fra armatur: 200 lm  
Armaturvirkningsgrad: 43 lm/W  
Vægt: 0,71 kg



TLG\_VIOO\_F\_PDB.jpg



TLG\_VIOO\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Vioo**

**3607640335966 / 96271767 VIOO 1L120 740 LGRY**

**THORN**