

Vioo

THORN

3607640335973 / 96271768 VIOO 1L120 830 ANT



Vioo

Lille LED-projektør til belysning af vinduesomgivelser. 1 LED drevet med en konstant 1,2 A. Armaturhus: trykstøbt aluminium (AB47100) med høj korrosionsresistens, lakeret mørkegrå. Afskærmning: polycarbonat. Isolationsklasse I, IP65, IK10. Gennemfortrådet med 1,5 m H05-RNF-kabel. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 150 x 90 x 40 mm
Luminaire input power: 4,7 W
Lysudbytte fra armatur: 151 lm
Armaturvirkningsgrad: 32 lm/W
Vægt: 0,71 kg



TLG_VIOO_F_PDB.jpg



TLG_VIOO_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting