

## 9008709815988 / 96642771 LYRIC DECO LED1550-830 HF MWA-R OP




Et stilrent, kurvet og tubulært LED-vægmonteretarmatur med el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP20. Afskærmning: opal glas. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 200 x 95 x 300 mm  
 Luminaire input power: 12,4 W  
 Lysudbytte fra armatur: 1550 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W  
 Vægt: 1,4 kg



TLG\_LYRD\_F\_WALLPDB.jpg



TLG\_LYRD\_M\_DX\_AP.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

9008709815988 / 96642771 LYRIC DECO LED1550-830 HF MWA-R OP