

9008709816008 / 96642773 LYRIC DECO LED1050-830 HF MSU OP




Et stilrent, kurvet og tubulært LED-nedpendletarmatur med el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP20. Afskærmning: opal glas. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø200 x 300 mm
 Luminaire input power: 18 W
 Lysudbytte fra armatur: 1050 lm
 Armaturvirkningsgrad: 58 lm/W
 Vægt: 2,2 kg



TLG_LYRD_F_SUSPPDB.jpg



TLG_LYRD_M_SOSP.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting