

# Omega Circular

THORN

5037319274995 / 96627779 OMEGA C LED3200-830 HF R500

IP20	IK02					T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------------------------

## Omega Circular

Et alsidigt oplyst panel med runde kanter til indbygget montering i en udskæring på Ø200 mm. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP20. Armaturhus: aluminium og stål. Afskærmning: akryl opal. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø500 x 55 mm  
Luminaire input power: 42 W  
Lysudbytte fra armatur: 3374 lm  
Armaturvirkningsgrad: 80 lm/W  
Vægt: 4,5 kg



TLG\_OMGC\_F\_PDB.jpg



TLG\_OMGC\_M\_3400.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting