

# Areaflood Pro

# THORN

5037319315537 / 96644848 AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY



## Areaflood Pro

En kompakt, let LED-projektør til almen brug. lille armatur, drift af 36 LED'er ved 700mA med asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Isolationsklasse II. Armatur: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), Lysgrå 150 sandskuret tekstur (tæt på RAL9006).. Afskærmning: 4 mm tyk hærdet glas. Vendbar monteringsbøjle medfølger, mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 462 x 265 x 139 mm  
Luminaire input power: 77 W  
Lysudbytte fra armatur: 11594 lm  
Armaturvirkningsgrad: 151 lm/W  
Vægt: 6,3 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg



TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Areaflood Pro

5037319315537 / 96644848 AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY

THORN