

# EyeKon LED

THORN

9008709907829 / 96628455 EYE VS LED400-830 HF S ANT

|             |      |      |   |    |  |  |       |                           |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|---------------------------|
| EN<br>55015 | IP65 | IK10 | ⊕ | CE |  |  | 850°C | T <sub>a</sub> -20<br>+35 |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|---------------------------|

## EyeKon LED

Rund, stødsikker LED-vægarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP65, IK10. Armaturhus: lille størrelse, trykstøbt aluminium (LM6), pulverlakeret antracit. Afskærmning: opal polycarbonat med trykstøbt aluminium halvskærm funktion. Elektrisk tilslutning via 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø285 x 150 mm

Luminaire input power: 7 W

Vægt: 2,5 kg



TLG\_EYKN\_F\_SMVSANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_SML.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**EyeKon LED**

**9008709907829 / 96628455 EYE VS LED400-830 HF S ANT**

**THORN**