

IQ Wave

THORN

5037319334965 / 92900246 IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q597 MRE

	IK03					650 °C		T _a 0 +25
---	------	---	---	---	---	--------	---	-------------------------


IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødllys. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavle: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm
Luminaire input power: 30 W
Lysudbytte fra armatur: 3200 lm
Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W
Vægt: 4,4 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg



TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting