

ISO 9223 C5		IP66	IK10			T _a 25
----------------	--	------	------	--	--	-------------------

Thor

Et smart LED-byarmatur i lille størrelse med 24 LED'er styret ved 1,05A med bred vej, symmetrisk-optik og støbt aluminium EN AC 47100 + CAT kuppel med antracit finish (tæt på RAL7043). Isolationsklasse II, IP66, IK10. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC 46100) behandlet mod korrosion, pulverlakeret antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: 6 mm hærdet plan glas. Skruer og lukkesæt: rustfrit stål. Horisontalt monteret. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø459 x 261 mm
 Luminaire input power: 79 W
 Lysudbytte fra armatur: 9222 lm
 Armaturvirkningsgrad: 117 lm/W
 Vægt: 8,6 kg
 Vindfladeareal: 0.035 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg



TLG_THOR_M_MCA.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Thor

THORN

5037319325680 / 96665350 TR 24L105 730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->