

# IQ Wave SP

# THORN

5037319368847 / 96629268 IQ SURF S LED4250-830 HF

IP40	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

Et let Overflademonteret, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP40, IK05. Armaturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyrbakke: forlakeret hvid stål. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 40 W  
Lysudbytte fra armatur: 4000 lm  
Armaturvirkningsgrad: 100 lm/W  
Vægt: 4 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**5037319368847 / 96629268 IQ SURF S LED4250-830 HF**

**THORN**