

# IQ Wave SP

# THORN

5037319368960 / 96629280 IQ SUS S LED4900-830 HF ML3

IP20	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

Et let Ophængt, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP20, IK05. Armaturhus, afskærmning, ramme og endegavl: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyrbakke: forlakeret hvid stål. Udstyret med 3-lederkabel på 2,5 m. Inklusiv ophængningstråde. Loftsroset skal bestilles separat. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Luminaire input power: 42 W

Lysudbytte fra armatur: 4600 lm

Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W

Vægt: 4,3 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**5037319368960 / 96629280 IQ SUSP S LED4900-830 HF ML3**

**THORN**