

# Piazza II LED

# THORN

5037319387411 / 96666262 PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT

IP65	IK10						T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

## Piazza II LED

Et robust Monteret på væg armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Bagplade: trykstøbt aluminium, lakeret antracit. Armaturhus: antracit polycarbonat. Kabelindgang (Ø 20 mm) via indgange bagpå eller i siden, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm

Luminaire input power: 25 W

Lysudbytte fra armatur: 2910 lm

Armaturvirkningsgrad: 116 lm/W

Vægt: 3,1 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg



TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting