

IQ Wave SP

THORN

9008709987746 / 96629266 IQ SURF S LED2600-830 HF

IP40	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

Et let Overflademonteret, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP40, IK05. Armaturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyrbakke: forlakeret hvid stål. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 22 W
Lysudbytte fra armatur: 2450 lm
Armaturvirkningsgrad: 111 lm/W
Vægt: 4 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting