

IQ Wave SP

THORN

5037319369691 / 96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B

IP40	IK05					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

IQ Wave SP

Et let Overflademonteret, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Isolationsklasse I, IP40, IK05. Armaturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyringsbakke: forlakeret hvid stål. Kabelindføring er kun mulig via BESA-monteringshullet. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1440 x 210 x 70 mm

Luminaire input power: 61 W

Lysudbytte fra armatur: 6700 lm

Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W

Vægt: 5,7 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Wave SP

5037319369691 / 96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B

THORN