

96630231 TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M

ISO 9223 C5	IP66	IK08							T _a 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Thor

Et stort, smart LED-byarmatur med 72 LED'er styret ved 500mA med Våde vejforholdoptik Og UV-stabiliseret kuppel i polycarbonat med opal finish. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus, beslag og ring: trykstøbt aluminium (AS12U, svarende til LM6, EN AC-44300) rustbehandlet, pulverlakeret antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: 4 mm hærdet plan glas. Skruer og afskærmningssæt: rustfrit stål. Gennemfortrådet med 12 m kabel. Horisontalt monteret. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø577 x 312 mm
 Luminaire input power: 115 W
 Lysudbytte fra armatur: 15229 lm
 Armaturvirkningsgrad: 132 lm/W
 Vægt: 15 kg
 Scx: 0.044 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg



TLG_THOR_M_MCA_L.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Thor

96630231 TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M

THORN