

ISO 9223 C5		IP66	IK10			T <sub>a</sub> 25
----------------	--	------	------	--	--	-------------------

## Thor

Et smart LED-byarmatur i lille størrelse med 24 LED'er styret ved 1,05A med smalt vej, symmetrisk-optik og støbt aluminium EN AC 47100 + CAT kuppel med antracit finish (tæt på RAL7043). Isolationsklasse II, IP66, IK10.  
 Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC 46100) behandlet mod korrosion, pulverlakeret antracit (tæt på RAL7043).  
 Afskærmning: 6 mm hærdet plan glas. Skruer og lukkesæt: rustfrit stål. Horisontalt monteret. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø459 x 261 mm  
 Luminaire input power: 79 W  
 Lysudbytte fra armatur: 10183 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 129 lm/W  
 Vægt: 8,6 kg  
 Vindfladeareal: 0.035 m<sup>2</sup>



TLG\_THOR\_F\_SMCA.jpg



TLG\_THOR\_M\_MCA.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

**Thor**

**THORN**

**5037319425632 / 96630287 TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->**