

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚠	⚡	⊗	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	---	---	-------

### Prisma

Slankt Overflademonteret LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44. Armaturhus: forlakeret stål. Endegavl: hvid plast. Afskærmning: frosted akryl. Nøglehuller (Ø 14 mm) til montering direkte i loft, på væg eller med beslag. Monteringscentre: 1100 mm. To kabelindgange Ø 19 mm bag på armaturhuset og udslagshuller i endegavlene. Tætningsringe medfølger. Elektrisk tilslutning via 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> tangentklemkasse. Gennemfortrådning. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1216 x 166 x 64 mm  
 Luminaire input power: 35,3 W  
 Lysudbytte fra armatur: 3900 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W  
 Vægt: 2,81 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg



TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting