

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚙️	⚙️	650°C
-------------	------	---	------	---	----	----	----	-------

## Prisma

Slankt Overflademonteret LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44. Armaturhus: forlakeret stål. Endegavl: hvid plast. Afskærmning: frosted akryl. Nøglehuller (Ø 14 mm) til montering direkte i loft, på væg eller med beslag. Monteringscentre: 500 mm. To kabelindgange Ø 19 mm bag på armaturhuset og udslagshuller i endegavlene. Tætningsringe medfølger. Elektrisk tilslutning via (3 + 2) x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> tangentklemkasse.. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 616 x 166 x 64 mm

Luminaire input power: 27 W

Lysudbytte fra armatur: 3100 lm

Armaturvirkningsgrad: 115 lm/W

Vægt: 1,5 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg



TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

**Prisma**

**5037319472759 / 96630836 PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600**

**THORN**