

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚡	☀️	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	----	-------

Prisma

Slankt Overflademonteret LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44. Armaturhus: forlakeret stål. Endegavl: hvid plast. Afskærmning: frosted akryl. Nøglehuller (Ø 14 mm) til montering direkte i loft, på væg eller med beslag. Monteringscentre: 1100 mm. To kabelindgange Ø 19 mm bag på armaturhuset og udslagshuller i endegavlene. Tætningsringe medfølger. Elektrisk tilslutning via (3 + 2) x 2 x 2,5 mm² tangentklemkasse.. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1216 x 166 x 64 mm
Luminaire input power: 53,5 W
Lysudbytte fra armatur: 6200 lm
Armaturvirkningsgrad: 116 lm/W
Vægt: 2,72 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Prisma

5037319472773 / 96630838 PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200

THORN