

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|------|--|--|--|--|-------|
| EN 55015 | IP44 | | IK06 | | | | | 650°C |
|-------------|------|--|------|--|--|--|--|-------|

Prisma

Slankt Overflademonteret LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44. Armaturhus: forlakeret stål. Endegavl: hvid plast. Afskærmning: frosted akryl. Nøglehuller (Ø 14 mm) til montering direkte i loft, på væg eller med beslag. Monteringscentre: 1100 mm. To kabelindgange Ø 19 mm bag på armaturhuset og udslagshuller i endegavlene. Tætningsringe medfølger. Elektrisk tilslutning via 5 x 2 x 2,5 mm² tangentklemkasse. Gennemfortrådning. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1216 x 166 x 64 mm
 Luminaire input power: 35,3 W
 Lysudbytte fra armatur: 4250 lm
 Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W
 Vægt: 2,81 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Prisma

5037319472797 / 96630840 PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW

THORN