

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚙️	⚙️	⚙️	650°C
-------------	------	---	------	---	----	----	----	----	-------

## Prisma

Slankt Overflademonteret LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44. Armaturhus: forlakeret stål. Endegavl: hvid plast. Afskærmning: frosted akryl. Nøglehuller (Ø 14 mm) til montering direkte i loft, på væg eller med beslag. Monteringscentre: 1100 mm. To kabelindgange Ø 19 mm bag på armaturhuset og udslagshuller i endegavlene. Tætningsringe medfølger. Elektrisk tilslutning via 5 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> tangentklemkasse. Gennemfortrådning. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1216 x 166 x 64 mm

Luminaire input power: 53,5 W

Lysudbytte fra armatur: 5700 lm

Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W

Vægt: 2,81 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg



TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

**Prisma**

**5037319472926 / 96630847 PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW**

**THORN**