

# Equaline Mini

THORN

5037319470014 / 96630767 EQUAMINI L1180 LED1900-830

IP20	IK06					T <sub>a</sub> 35
------	------	--	--	--	--	-------------------

## Equaline Mini

Et slankt Overflademonteret LED-lamelarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I. IP20, IK06. Hus: ekstruderet aluminium anodiseret finish. Afskærmning: opal polycarbonat plastik. Endegavl: Dobbeltfarvesprøjtet polycarbonat plastik. Elektrisk forbindelse via indførelse i endegavl. Kontinuerlig sammenkædning muligt. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1180 x 37 x 60 mm

Luminaire input power: 17,8 W

Lysudbytte fra armatur: 2045 lm

Armaturvirkningsgrad: 115 lm/W

Vægt: 1,05 kg



TLG\_EQUM\_F\_LT.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Equaline Mini

5037319470014 / 96630767 EQUAMINI L1180 LED1900-830

THORN