

Equaline Mini

THORN

5037319470144 / 96630780 EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX SD

IP20	IK06						T _a 35
------	------	--	--	--	--	--	-------------------


Equaline Mini

Et slankt Overflademonteret LED-lamelarmatur.
Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I.
IP20, IK06. Hus: ekstruderet aluminium anodiseret finish.
Diffuser: opal polycarbonat plastic. End-cap:
Dobbeltfarvesprøjtet polycarbonat plastik. Elektrisk
forbindelse via indførelse i endegavl (SD). Kontinuerlig
sammenkædning muligt. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 580 x 37 x 60 mm
Luminaire input power: 17,8 W
Lysudbytte fra armatur: 2058 lm
Armaturvirkningsgrad: 116 lm/W
Vægt: 0,75 kg



TLG_EQUM_F_SS.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting