

# Equaline Mini

THORN

5037319470168 / 96630782 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX SD

IP20 IK06      T<sub>a</sub>35

## Equaline Mini

Et slankt Overflademonteret LED-lamelarmatur.  
Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I.  
IP20, IK06. Hus: ekstruderet aluminium anodiseret finish.  
Diffuser: opal polycarbonat plastic. End-cap:  
Dobbeltfarvesprøjtet polycarbonat plastic. Elektrisk  
forbindelse via indførelse i endegavl (SD). Kontinuerlig  
sammenkædning muligt. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 580 x 37 x 60 mm  
Luminaire input power: 18,8 W  
Lysudbytte fra armatur: 2189 lm  
Armaturvirkningsgrad: 116 lm/W  
Vægt: 0,75 kg



TLG\_EQUM\_F\_SS.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting