

Aquaforce Pro

THORN

5037319486589 / 96631029 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D



Aquaforce Pro

Et IP66-klassificeret støv- og fugtafvisende LED-armatur. DALI/DSI-dæmpbar DALI dæmpbar Belysningsarmatur med lokal batteriforsyning til 3 timers nødbelysning i kontinuerlig og ikke-kontinuerlig tilstand, med automatisk test (auto-test) via armaturet, valgfri central overvågning via DALI, visning af armaturstatus via status-LED. Med bred lysfordeling. Isolationsklasse I. Topskærm: lys grå polycarbonat. Afskærmning: opal polycarbonat med høj transmission og brydningsprismer. Den patenterede EasyClick-klipsemekanisme sørger for klemmefri afskærmningsmontering. Til påbygning eller nedhængt montering. Lynmonteringsbeslag leveres til påbygning. Velegnet til loft- og vægmontering (både vertikalt og horisontalt). Sæt til montering i rækker og kædeophæng fås som tilbehør. omgivelsestemperatur: 0°C til +25°C. Komplet med 4000K LED..

Bemærk: Kontakt din konsulent, hvis du planlægger at anvende armaturet i miljøer med kemisk forurenende stoffer, høj eller kondensdannende fugtighed og store temperatursvingninger.

Dimensioner: 1600 x 92 x 90 mm
Luminaire input power: 32,9 W
Lysudbytte fra armatur: 4350 lm
Armaturvirkningsgrad: 132 lm/W
Vægt: 2,5 kg



TLG_AQUP_F_PDB_1600WD.jpg



TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting