

# IQ Wave SP

# THORN

5037319491026 / 96631047 IQ SUSP S LED6700-840 BC ML3

IP20	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

Et let Ophængt, LED-armatur med MV Tech optik.  
Elektronisk, dæmpbart eludstyr, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless.  
Isolationsklasse I, IP20, IK05. Aramturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyr: forlakeret hvid stål. Udstyret med 3-lederkabel på 2,5 m. Komplet med 4000K LED

Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs sendeeffekt: +4dBm.

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 61 W  
Lysudbytte fra armatur: 6700 lm  
Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W  
Vægt: 4,5 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting