

IQ Wave SP

92901541 IQ SUSP S LED2600-840 HFIX TW6

THORN

IP20	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

Et let Ophængt, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP20, IK05. Armaturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyrbakke: forlakeret hvid stål. 6-polet gennemfortrådning, inklusiv forsyningskabel. Inklusiv ophængningstråde. Loftsroset skal bestilles separat. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Luminaire input power: 22 W

Lysudbytte fra armatur: 2600 lm

Armaturvirkningsgrad: 118 lm/W

Vægt: 5,2 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting