



### Katona

Et meget slankt, rund LED-vægarmatur. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Med integreret bevægelsessensor til el-udstyr med korridorfunktion (master). Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte montering på vægge og i lofter. Ind- og udsløjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm<sup>2</sup>.

Dimensioner: Ø307 x 58 mm  
 Luminaire input power: 8,3 W  
 Lysudbytte fra armatur: 950 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 114 lm/W  
 Vægt: 1,09 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10$  %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting