

	IP65		IK10					850 °C	T_a -15 +35
---	------	---	------	---	---	---	---	--------	------------------

Katona

Et meget slankt, rund LED-vægarmatur. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Med integreret bevægelsessensor til el-udstyr med korridorfunktion (master). Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte montering på vægge og i lofter. Ind- og udsløjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm².

Dimensioner: Ø307 x 58 mm
 Luminaire input power: 8,3 W
 Lysudbytte fra armatur: 950 lm
 Armaturvirkningsgrad: 114 lm/W
 Vægt: 1,09 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg



TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ± 10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Katona

5037319550761 / 96631327 KAT RD 1000-840 COR MWS

THORN