


5037319550907 / 96631354 KAT RD 1400-840 HFL




Katona

Et meget slankt, rund LED-vægarmatur. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte montering på vægge og i lofter. Ind- og udsøjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm².

Dimensioner: Ø307 x 58 mm
 Luminaire input power: 11,7 W
 Lysudbytte fra armatur: 1400 lm
 Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W
 Vægt: 1,04 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg



TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting