

	IP65		IK10					850°C	$T_a$ -15 +35
-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------

## Katona

Et meget slankt, rund LED-vægarmatur. LED-driver kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Armatursystem: Mobil kontrol til armatur maks. 6 m, armatur til armatur maks. 4 m. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte montering på væg og i lofter. Ind- og udsøjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm<sup>2</sup>.

Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs sendeeffekt: +4dBm

Dimensioner: Ø307 x 58 mm  
Luminaire input power: 11,7 W  
Lysudbytte fra armatur: 1400 lm  
Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W  
Vægt: 1,09 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.