

PopPack

THORN

5037319566809 / 96631579 POPPACK LED 6000-830 HF L1500

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IP20 | IK03 | | | | | 650°C | T _a -20 +25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|

PopPack

LED grundarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp.
Armaturhus: overfladebehandlet, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavle: sprøjestøbt polycarbonat.
Afskærmning: tekstur opal akryl. Elektrisk tilslutning via 3 x 2 x 2,5 mm² klemrække. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1449 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 52,8 W
Lysudbytte fra armatur: 6050 lm
Armaturvirkningsgrad: 115 lm/W
Vægt: 1,7 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ± 10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

PopPack

5037319566809 / 96631579 POPPACK LED 6000-830 HF L1500

THORN