

# PopPack

# THORN

5037319567028 / 96631538 POPPACK LED 3000-840 HF L1200

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## PopPack

LED grundarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp.  
Armaturohus: overfladebehandlet, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavle: sprøjestøbt polycarbonat.  
Afskærmning: tekstur opal akryl. Elektrisk tilslutning via 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm  
Luminaire input power: 23,9 W  
Lysudbytte fra armatur: 3350 lm  
Armaturvirkningsgrad: 140 lm/W  
Vægt: 1,3 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**PopPack**

**5037319567028 / 96631538 POPPACK LED 3000-840 HF L1200**

**THORN**