

# PopPack

# THORN

5037319567110 / 96631547 POPPACK LED 7000-840 HF E3 L1200

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## PopPack

LED grundarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp 3 timer, manuel test, nøddlys. Armaturhus: overfladebehandlet, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavle: sprøjttestøbt polycarbonat, hvid. Afskærmning: tekstur opal akryl. Elektrisk tilslutning via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm  
Luminaire input power: 51,8 W  
Lysudbytte fra armatur: 7300 lm  
Armaturvirkningsgrad: 141 lm/W  
Vægt: 2 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10$  %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**PopPack**

**5037319567110 / 96631547 POPPACK LED 7000-840 HF E3 L1200**

**THORN**