

PopPack

THORN

5037319567134 / 96631549 POPPACK LED 7000-840 HFI E3 L1200

IP20	IK03					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


PopPack

LED grundarmatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Armaturhus: overfladebehandelt, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavl: sprøjtetøbt polycarbonat, hvid. Afskærmning: tekstur opal akryl. Elektrisk tilslutning via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm² klemrække. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 51,8 W
Lysudbytte fra armatur: 7300 lm
Armaturvirkningsgrad: 141 lm/W
Vægt: 2 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

PopPack

5037319567134 / 96631549 POPPACK LED 7000-840 HFI E3 L1200

THORN