

	IP65		IK10				850°C		T <sub>a</sub> -15 +35
-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

### Katona

Et meget slankt, rund LED-vægarmatur. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Med integreret bevægelsessensor, der styrer tænd/sluk. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte montering på vægge og i lofter. Ind- og udsøjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm<sup>2</sup>.

Dimensioner: Ø307 x 58 mm  
 Luminaire input power: 16,3 W  
 Lysudbytte fra armatur: 1950 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W  
 Vægt: 1,1 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

**Katona**

**5037319583493 / 96631745 KAT RD 2000-840 MWS**

**THORN**